

**BOSCH**

Loodud kestma

Bosch Compress 6000 LWM 10

Compress 6000 - parimad kompressoriid, madal müratase ja energiatõhusad ringluspumbad, mis kulutavad minimaalselt energiat, tagades vajaliku toasooja tootmise minimaalsete kulutustega.



See on-off tüüpi soojuspump on üks töökindlaimaid kütteseadmeid, mida tänaseni toodetud.

Juhtpaneel Pro Control 500 võimaldab reguleerida kahte küttekontuuri, juhul kui hoones on kasutusel näiteks nii põranda- kui ka radiaatorküte ning kahte soojuspumba kaskaadi. Täiendava ühendusmooduliga on võimalik lisada veel kaks küttekontuuri ja basseini juhtimise funktsioon ning kombineerida soojuspumpa teiste soojusallikatega.

Täiendava mugavuse loomiseks on võimalik passiivse jahutamise funktsioon. Kompaktsed 6000 LWM mudelid on varustatud integreeritud 185l tarbeveeboileriga. Tänu kaasaegsele tehnoloogiale on seadme COP kuni 4.8 ja energiatõhususe klass A++ ning müratase kuni 46dB.

Bosch soojuspumpadele kehtib 5-aastane täisgarantii, millega tootja kinnitab, et seadmete töökindlus vastab ka nõudlikumate klientide ootustele.

5 aastat
garantiid

6000 LW/M 10

| | | |
|-----------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| Kütteseadme energiaklass | | A++ |
| Soojusvõimsus (B0/W35) | kW | 9,9 / 4,4 |
| Nominaalne COP (B0/W35)* | kW | 9,5 / 3,5 |
| Kompressor | | ON/OFF |
| Pealevoolu maksimaalne temperatuur | °C | 62 |
| Integreeritud kuumaveeboiler | L | 185 |
| Integreeritud elektriline lisaküttekeha | kW | 9 (reguleeritav) |
| Toitepinge | | 400 V, 3N, ~50 Hz |
| Kaitseautomaat 3/6/9 kW elektrilise lisakütte kasutamisel | A | 16 / 20 / 25 |
| Helivõimsuse tase** | dB(A) | 53 |
| Mõõtmed (K x L x S) | mm | 1800 x 600 x 645 |
| Kaal | kg | 230 |
| Jahutusvedeliku tüüp (kogus) | kg | R410A / 2,0 |
| Internetimoodul | | Lisavarustus |
| Garantii | aastat | 5 |

*EN14511 **EN12102

Soojuskeskus OÜ / Mustamäe tee 50 / 10612, Tallinn

Tel. +372 56 566 322 / www.soojuskeskus.ee