



# BOSCH

Loodud kestma

## Bosch Compress CS 7000i AW9 OR-S

BOSCH COMPRESS 7000 iAW on madala energiatarbe ja kauni disainiga õhk-vesi soojuspump.

5 aastat garantiid



Compress 7000i AW inverter soojuspumpade tehnoloogia tõhususe on jõudnud täiesti uuele tasemele. See tulemus on oma klassi parim – kasutegur (COP) on kuni 4.93.

Soojuspumbal on isereguleeruv kompressor, mis kohandab võimsust vastavalt soojuskoormuse vajadusele. Maksimaalne mugavus saavutatakse minimaalse elektrienergia kuluga.

Müravaikse talitluse tagavad reguleeritava pöörlemiskiirusega ventilaator ja vahtpolüpropüleenist valmistatud korpus. Öiseks ajaks on olemas ka „vaikne režiim“, mis vähendab mürataset veel 3 dB(A).

Compress 7000 õhk-vesi soojuspumbad on ka rabavalt kauni välimusega, mis on konstrueeritud spetsiaalselt Skandinaaviamaade kliimatingimustesse. Värvivalikus on nii mustas kui valges toonis korpused, mis oma elegantse disainiga sobituvad kõikjale.

Smart Soft Defrost süsteemi võimaldab soojusvaheti sulatamisel tekkiva kondensaadvee energiasäästlikult seadmest eemale juhtida, hoides talvel seadme ümbruse jäävaba.

Bosch soojuspumpadele kehtib 5-aastane täisgarantii, millega tootja kinnitab, et seadmete töökindlus vastab ka nõudlikumate klientide ootustele.

Soojuskeskus OÜ / Mustamäe tee 50 / 10612, Tallinn  
Tel. +372 56 566 322 / [www.soojuskeskus.ee](http://www.soojuskeskus.ee)

**BOSCH**

Loodud kestma

Bosch Compress CS 7000i AW9 OR-S

Soojuspumba välismoodul	CS 7000i AW9 OR-S	
Energiatõhususe klass	kW	A++
Maksimaalne soojusvõimsus (A7/W35)	kW	3,0 - 9,0
Soojusvõimsus/ COP (A7/W35)*	kW /-	3,77 / 5,02
Soojusvõimsus/ COP (A2/W35)*	kW /-	4,36 / 4,25
Soojusvõimsus/ COP (A-7/W45)*	kW /-	6,21 / 3,18
Kompressor		inverter
Jahutusvõimsus/ EER (A35/W18)	kW /-	7,13 / 3,46
Töötemperatuuri vahemik kütmisel	°C	-20 / +35
Töötemperatuuri vahemik jahutamisel	°C	+15 / +45
Pealevoolu maksimaalne temperatuur	°C	62
Toitepinge	V	230, 1N, ~50 Hz
Kaitseautomaat	A	16
Helivõimsuse tase 1m kaugusel**	dB(A)	40
Mõõtmed (K x L x S)	Mm	1380 x 930 x 440
Kaal	kg	114
Jahutusvedeliku tüüp / kogus	kg	R410A / 2,35
Värvus	toonitav	originaalis valge
Garantii	aastat	5

\*EN14511 \*\* EN12102

Soojuspumba sisemoodul	7000i AWM	
Paigaldusviis		põrandale
Integreeritud tarbeveeboiler	L	190
Integreeritud elektriline lisaküttekeha	kW	astmeline(2/4/6/9)
Paisupaak	L	10
Mõõtmed (K x L x S)	mm	1870 x 600 x 650
Toitepinge	V	400, 3N, ~50 Hz
Kaitseautomaat	A	16
Kaal	kg	145
Internetimoodul		sisseehitatud
Värvus		valge või must
Garantii	aastat	5

Soojuskeskus OÜ / Mustamäe tee 50 / 10612, Tallinn

Tel. +372 56 566 322 / [www.soojuskeskus.ee](http://www.soojuskeskus.ee)