

Panasonic Aquarea J seeria - optimeeritud tarkvaraga maksimaalne energiatõhusus.



Panasonic Aquarea uue J generatsiooni õhk-vesi soojuspumpad on üliefektiivsed ja sobivad hästi nii uusarendustesse kui ka renoveeritavatele hoonetele. Võimsusvahemikus 3-9kW sobivad need seadmed ülihästi just madala energiakuluga kodudesse.

Tänu süsteemi unikaalsele tarkvarale ja täiustatud kontrollile, on võimalik säilitada kõrge küttevõimsus isegi kuni  $-15^{\circ}\text{C}$  kraadise külmaga. Kompaktne välisosa disain teeb paigaldamise mugavaks ja kiireks.

Seadme lisavarustuses on kahe küttekontuuri juhtimine, mis loob võimaluse kasutada paralleelselt näiteks põranda- ja radiaatorkütet. Seadmesse integreeritud 185l boiler võimaldab lisaks hoone kütmisele toota ka sooja tarbevett.

Panasonic soojuspumpadele kehtib 5-aastane täisgarantii, millega tootja kinnitab, et seadmete töökindlus vastab ka nõudlikumate klientide ootustele.

## Välisosa WH-UD05JE5

|  |          |                 |
|--|----------|-----------------|
| Energiaklass (W35°C/W55°C)                                     |          | A+++/A++        |
| Hooajaline energiatõhusus, keskmine kliima (A7/W35°C A7/W55°C) | SCOP     | 5,07 / 3,47     |
| Maksimaalne soojusvõimsus (A7°C/W35°C)*                        | kW / COP | 5,00 / 5,00     |
| Küttevõimsus / COP (A2°C/W35°C)*                               | kW / COP | 4,20 / 3,18     |
| Küttevõimsus / COP (A-7°C/W35°C)*                              | kW / COP | 4,20 / 2,59     |
| Jahutusvõimsus / EER (A35°C/W7°C)*                             | kW / EER | 4,50 / 3,00     |
| Kompressor   |          | Inverter        |
| Töötemperatuuri vahemik kütmisel                               | °C       | -23 - +35       |
| Müratase**   | db(A)    | 47              |
| Mõõdud (K x L x S)   | mm       | 622 x 824 x 298 |
| Toitepinge   | V        | 230, 1N, ~50 Hz |
| Kaitseautomaat   | A        | 16              |
| Kaal   | kg       | 37              |
| Jahutusvedeliku tüüp / kogus                                   | kg       | R32 / 0,9       |
| Värvus   |          | Valge           |
| Garantii   | aastat   | 5               |

\*EN14511 \*\* EN12102

## Siseosa WH-ADC0309J3E5

|   |        |                  |
|---|--------|------------------|
| Paigaldusviis                           |        | Põrandale        |
| Integreeritud kuumaveeboiler            | L      | 185              |
| Integreeritud elektriline lisaküttekeha | kW     | 3                |
| Paisupaak                               | L      | 10               |
| Müratase**                              | db(A)  | 28               |
| Mõõtmed (K x L x S)                     | mm     | 1800 x 598 x 717 |
| Toitepinge                              | V      | 230, 1N, ~50 Hz  |
| Kaitseautomaat                          | A      | 16               |
| Kaal                                    | kg     | 122              |
| Internetimoodul                         |        | Lisavarustuses   |
| Värvus                                  |        | Valge            |
| Garantii                                | aastat | 5                |

\*\* EN12102