

Panasonic Aquarea J seeria - optimeeritud tarkvaraga maksimaalne energiatõhusus.



Panasonic Aquarea uue J generatsiooni õhk-vesi soojuspumpad on üliefektiivsed ja sobivad hästi nii uusarendustesse kui ka renoveeritavatele hoonetele. Võimsusvahemikus 3-9kW sobivad need seadmed ülihästi just madala energiakuluga kodudesse.

Tänu süsteemi unikaalsele tarkvarale ja täiustatud kontrollile, on võimalik säilitada kõrge küttevõimsus isegi kuni -15°C kraadise külmaga. Kompaktne välisosa disain teeb paigaldamise mugavaks ja kiireks.

Seadme lisavarustuses on kahe küttekontuuri juhtimine, mis loob võimaluse kasutada paralleelselt näiteks põranda- ja radiaatorkütet. Seadmesse integreeritud 185l boiler võimaldab lisaks hoone kütmisele toota ka sooja tarbevett.

Panasonic soojuspumpadele kehtib 5-aastane täisgarantii, millega tootja kinnitab, et seadmete töökindlus vastab ka nõudlikumate klientide ootustele.

Välisosa WH-UD07JE5		
Energiaklass (W35°C/W55°C)		A+++ / A++
Hooajaline energiatõhusus, keskmine kliima (A7/W35°C A7/W55°C)	SCOP	4,90 / 3,32
Maksimaalne soojusvõimsus (A7°C/W35°C)*	kW / COP	7,00 / 4,76
Küttevõimsus / COP (A2°C/W35°C)*	kW / COP	6,85 / 3,41
Küttevõimsus / COP (A-7°C/W35°C)*	kW / COP	5,60 / 2,87
Jahutusvõimsus / EER (A35°C/W7°C)*	kW / EER	6,70 / 3,03
Kompressor		Inverter
Töötemperatuuri vahemik kütmisel	°C	-23 - +35
Müratase**	db(A)	50
Mõõdud (K x L x S)	mm	795 x 875 x 320
Toitepinge	V	230, 1N, ~50 Hz
Kaitseautomaat	A	16
Kaal	kg	61
Jahutusvedeliku tüüp / kogus	kg	R32 / 1,27
Värvus		Valge
Garantii	aastat	5

*EN14511 ** EN12102

Siseosa WH-ADC0309J3E5		
Paigaldusviis		Põrandale
Integreeritud kuumaveeboiler	L	185
Integreeritud elektriline lisaküttekeha	kW	3
Paisupaak	L	10
Müratase**	db(A)	28
Mõõtmed (K x L x S)	mm	1800 x 598 x 717
Toitepinge	V	230, 1N, ~50 Hz
Kaitseautomaat	A	16
Kaal	kg	122
Internetimoodul		Lisavarustuses
Värvus		Valge
Garantii	aastat	5

** EN12102