

Panasonic Aquarea J seeria - optimeeritud tarkvaraga maksimaalne energiatõhusus.



Panasonic Aquarea uue J generatsiooni õhk-vesi soojuspumpad on üliefektiivsed ja sobivad hästi nii uusarendustesse kui ka renoveeritavatele hoonetele. Võimsusvahemikus 3-9kW sobivad need seadmed ülihästi just madala energiakuluga kodudesse.

Tänu süsteemi unikaalsele tarkvarale ja täiustatud kontrollile, on võimalik säilitada kõrge küttevõimsus isegi kuni -15°C kraadise külmaga. Kompaktne välisosa disain teeb paigaldamise mugavaks ja kiireks.

Seadme lisavarustuses on kahe küttekontuuri juhtimine, mis loob võimaluse kasutada paralleelselt näiteks põranda- ja radiaatorkütet. Kombineerides seadmega sobivas suuruses välise boileri, võimaldab seade lisaks kütmisele toota ka sooja tarbevett.

Panasonic soojuspumpadele kehtib 5-aastane täisgarantii, millega tootja kinnitab, et seadmete töökindlus vastab ka nõudlikumate klientide ootustele.

Välisosa WH-UD09JE5-1		
Energiaklass (W35°C/W55°C)		A+++/A++
Hooajaline energiatõhusus, keskmine kliima (A7/W35°C A7/W55°C)	SCOP	4,90 / 3,32
Maksimaalne soojusvõimsus (A7°C/W35°C)*	kW / COP	9,00 / 4,48
Küttevõimsus / COP (A2°C/W35°C)*	kW / COP	7,00 / 3,40
Küttevõimsus / COP (A-7°C/W35°C)*	kW / COP	6,12 / 2,78
Jahutusvõimsus / EER (A35°C/W7°C)*	kW / EER	8,20 / 2,72
Kompressor		Inverter
Töötemperatuuri vahemik kütmisel	°C	-23 - +35
Müratase**	db(A)	51
Mõõdud (K x L x S)	mm	795 x 875 x 320
Toitepinge	V	230, 1N, ~50 Hz
Kaitseautomaat	A	16
Kaal	kg	61
Jahutusvedeliku tüüp / kogus	kg	R32 / 1,27
Värvus		Valge
Garantii	aastat	5

*EN14511 ** EN12102

Siseosa WH-SDC0709J3E5		
Paigaldusviis		Seinale
Soovitav tarbeveeboiler (seadmeväline)	L	200-300
Integreeritud elektriline lisaküttekeha	kW	3
Paisupaak	L	10
Müratase**	db(A)	30
Mõõtmed (K x L x S)	mm	892 x 500 x 340
Toitepinge	V	230, 1N, ~50 Hz
Kaitseautomaat	A	16
Kaal	kg	42
Internetimoodul		Lisavarustuses
Värvus		valge
Garantii	aastat	5

** EN12102