

Panasonic T-CAP - 100% küttevõimsust isegi -20°C kraadise külmaga.



Panasonic T-Cap seeria õhk-vesi soojuspumbad on üliefektiivsed ja sobivad hästi nii uusarendustesse kui ka renoveeritavatele hoonetele. Seadme valik saab õigustatud kui tähtsal kohal on küttevõimsuse säilitamine ja kõrge efektiivsus.

Panasonic T-CAP soojuspump suudab hoida 100% oma võimsusest isegi kuni -20°C kraadini ning on suuteline kütma hoonet ka -27°C kraadise välistemperatuuri juures. Kompaktne välisosa disain teeb paigaldamise mugavaks ja kiireks.

Seadme lisavarustuses on kahe küttekontuuri juhtimine, mis loob võimaluse kasutada paralleelselt näiteks põranda- ja radiaatorkütet. Kombineerides seadme sobivas suuruses välise boileriga, võimaldab seade lisaks kütmisele toota ka sooja tarbevett.

Panasonic soojuspumpadele kehtib 5-aastane täisgarantii, millega tootja kinnitab, et seadmete töökindlus vastab ka nõudlikumate klientide ootustele.

Välisosa WH-UX09HE8

Küttevõimsus (A7°C/W35°C)*	kW	9,00
COP (A7°C/W35°C)*	W/W	4,84
Küttevõimsus (A2°C/W35°C)*	kW	9,00
COP (A2°C/W35°C)*	W/W	3,59
Küttevõimsus (A-7°C/W35°C)*	kW	9,00
Jahutusvõimsus / EER (A35°C/W7°C)*	kW / EER	7,00 / 3,17
Kompressor		Inverter
Töötemperatuuri vahemik kütmisel	°C	-28 - +35
Müratase**	db(A)	51
Mõõdud (K x L x S)	mm	1340 x 900 x 320
Toitepinge	V	400, 3N, ~50 Hz
Kaitseautomaat	A	16
Kaal	kg	108
Jahutusvedeliku tüüp / kogus	kg	R410A / 2,85
Värvus		Valge
Garantii	aastat	5

*EN14511 ** EN12102

Siseosa WH-SXC09H3E8

Paigaldusviis		Seinale
Soovitav tarbeveeboiler (seadmeväline)	L	200-300
Integreeritud elektriline lisaküttekeha	kW	3
Paisupaak	L	10
Müratase**	db(A)	33
Mõõtmed (K x L x S)	mm	892 x 500 x 340
Toitepinge	V	230, 1N, ~50 Hz
Kaitseautomaat	A	16
Kaal	kg	43
Internetimoodul		Lisavarustuses
Värvus		valge
Garantii	aastat	5

** EN12102